



# Kiilto Kerasafe+ Vedeneristyksen asennuspöytäkirja

## Työmaa

osoite \_\_\_\_\_

pvm \_\_\_\_\_

asunto/huoneisto \_\_\_\_\_

## Pinta-alat

lattiat m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

seinät m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## Alustamateriaalit

lattiat \_\_\_\_\_

seinät \_\_\_\_\_

## Pintarakennejärjestelmä

### KIILTO SEINÄTASOITE

OT Oikaisutasoite

OT Light Oikaisutasoite

OTR Oikaisutasoite

TM DF Pikatäyttömassa

TT Seinätasoite

SK Märkätilatasoite

KL Kuitulaasti

SR DF Pikamärkätilatasoite

### KIILTO LATTIATASOITE

Start Primer

60 Pikalattiamassa

60 Plus Pikalattiamassa

70 Oikaisutasoite

Floor heat DF

Maxirapid Pikatasoite

TopPlan DF

Easyrapid DF Pikatasoite

### KIILTO KERASAFE VAHVIKKEET

Kerasafe+ Kangas 1 x 30 m

Kerasafe Kaivolaippa 37 x 37 cm

KeraSafe Saumanauha 10 cm x 20 m

Sisänurkkavahvike

Ulkonurkkavahvike

Läpivientivahvike

### KIILTO KERASAFE KIINNITYS

KeraSafe Speed

M1000 ECO

KeraSeal Saumaliima

### KIILTO KIINNITYSLAASTI

Flexfix Saneerauslaasti

Superfix DF

HighFlex S2 DF

Kerapid DF

### KIILTO SAUMAUS & TIIVISTYS

Saumalaasti

Lattiasaumalaasti

Saniteettisilikoni

Silicone M1 -silikoni

Pro Silicone

Kiilto Masa

Kiilto XPU

### MUUT TUOTTEET

## Muut tiedot

betonin ikä ja kosteus \_\_\_\_\_

kk/ \_\_\_\_\_

RH%

lattian kaltevuus: \_\_\_\_\_

asennusolosuhteet (C ja RH%) \_\_\_\_\_

°C/ \_\_\_\_\_

RH%

lattialämmitys: \_\_\_\_\_

## Kuivakalvon paksuus

Menekki: Kiilto KeraPro seinät ja lattiat 0,75 l/m<sup>2</sup> = 1 kg/m<sup>2</sup> (0,5 mm), Kiilto Kerafiber seinät 0,6 l/m<sup>2</sup> = 0,8 kg/m<sup>2</sup> (0,4 mm), lattiat 0,8 l/m<sup>2</sup> = 1 kg/m<sup>2</sup> (0,5 mm), Kiilto Keramix seinät ja lattiat 1,5 kg/m<sup>2</sup> (0,8 mm).

seinät: 1) \_\_\_\_\_ mm

2) \_\_\_\_\_ mm

3) \_\_\_\_\_ mm

lattiat: 1) \_\_\_\_\_ mm

2) \_\_\_\_\_ mm

3) \_\_\_\_\_ mm

## Työkohteessa tehdyt huomautukset

paikka \_\_\_\_\_

aika \_\_\_\_\_

asentaja \_\_\_\_\_

sertifikaatin nro \_\_\_\_\_

vastaava työnjohtaja \_\_\_\_\_